

Better Living



Антибактериальная для стен

- Против микробов и вирусов
- Особо стойкая к мытью
- Защита вашего дома

Описание

Сатиновая (полуматовая) водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Позволяет создать комфортное и безопасное пространство в вашем доме: содержит активные ионы серебра, предотвращает рост бактерий и микробов* на окрашенной поверхности; надежно защищает от плесени и грибка. Покрытие устойчиво к интенсивному мытью, а также дезинфицирующим растворам. Тиксотропная: наносится без брызг и потеков; не имеет резкого запаха. Краска обладает антивирусными свойствами** благодаря наличию специальных добавок в составе

Область применения

Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной и повышенной влажностью и повышенной эксплуатационной нагрузкой (гостиные, коридоры, детские комнаты, кухни, ванные комнаты, санузлы и т. д.). Наносите на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.

Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Тщательно перемешайте. Наносите в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °C и влажности 40...80% кистью из синтетической щетины, валиком для водно-дисперсионных интерьерных красок или распылителем. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой **Dulux Bindo Base**.

Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски. При распылении не более 1 части воды на 5 частей краски.

Технические данные


Уникальные компоненты	Добавка с ионами серебра, добавки против плесени и водорослей
Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 50 %
Плотность	≈ 1,234 кг/л (база BW) ≈ 1,167 кг/л (база BC)
Время до нанесения следующего слоя	1 часа
Время полного высыхания покрытия	2-4 часа
Расход	До 12 м²/л в 1 слой
Базы	BW, BC
Система колеровки	АсomiX
Срок и условия хранения	4 года при температуре +5...+30 °C в невскрытой заводской упаковке, предохраня от влаги, прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после покраски можно мыть с использованием абразивных моющих средств, блеск покрытия может немного измениться. Не оставляйте поверхность мокрой.

Степень блеска



Gardner 60°

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Только в сети магазинов Леруа Мерлен